



## INTESTATRICE MODELLO VISUALIZZATA – CARATTERISTICHE TECNICHE

**:: COSTRUTTORE:**

SALVADEO

**:: MODELLO:**

INTESTATRICE

### **:: CARATTERISTICHE TECNICHE ::**

#### **DIMENSIONI DI INGOMBRO (MACCHINA MONTATA)**

<b>Altezza</b>	mm	1.500
<b>Larghezza</b>	mm	7.000
<b>Profondità</b>	mm	5.000
<b>Peso</b>	Kg	2.100
<b>Potenza totale installata</b>	Kg	13,2

#### **CARATTERISTICHE CONVERTITORE**

<b>Potenza</b>	Kw	5,5
<b>Assorbimento</b>	A	19
<b>Tensione di Alimentazione</b>	V	380
<b>Frequenza di Alimentazione</b>	Hz	50
<b>Tensione in uscita</b>	V	220
<b>Frequenza in uscita</b>	Hz	150

#### **CARATTERISTICHE MOTORE LAMA CIRCOLARE**

<b>Potenza</b>	Kw	5,5
<b>Assorbimento</b>	A	11,5
<b>Tensione di Alimentazione</b>	V	380
<b>Frequenza di Alimentazione</b>	Hz	50
<b>Velocità</b>	giri/min	2.800



#### CARATTERISTICHE MOTORE FREA DX E SX

<b>Potenza</b>	Kw	2,2
<b>Assorbimento</b>	A	9
<b>Tensione di Alimentazione</b>	V	220
<b>Frequenza di Alimentazione</b>	Hz	150
<b>Velocità</b>	giri/min	9.000

#### CARATTERISTICHE CENTRALINA IDRAULICA

<b>Potenza</b>	Kw	2,2
<b>Assorbimento</b>	A	4,9
<b>Tensione di Alimentazione</b>	V	380
<b>Frequenza di Alimentazione</b>	Hz	50
<b>Pressione di esercizio</b>	Bar	30/33
<b>Capacità serbatoio</b>	Lt	70
<b>Olio tipo</b>	ROLOIL LI/32-HIV	